

DESCRIÇÃO

MAXITEC é um condicionar sintético de metais com Nanotecnologia que promove a redução do desgaste interno de peças em motores e redutores. Com a presença de agentes antioxidantes e lubrificantes, proporciona uma pseudo metalização que diminui a porosidade e rugosidade do metal, com formação de um filme mais resistente sobre a superfície metálica. É um líquido de odor característico, não residual, na coloração **CASTANHO ESCURO** e miscível em óleos minerais, semissintéticos e sintéticos em qualquer proporção. Não apresenta taxa de evaporação em temperatura ambiente e visa reduzir o coeficiente de atrito entre metais.

APLICAÇÃO

Produto recomendado para sistema de lubrificação e motores do CICLO DIESEL que necessitam de melhor desempenho com redução das perdas por atrito. Recomenda-se o tratamento na proporção de 1:20L de óleo.

FORNECIMENTO

O produto é fornecido com certificado de análise e em embalagens nas seguintes configurações:

- Frascos de 200mL, 500mL e 1L.
- Baldes metálicos de 20L e Tambores Metálicos de 200L

INSTRUÇÃO DE USO

MAXITEC ESTA PRONTO PARA USO e deve ser adicionado diretamente no sistema de lubrificação ou reservatório de óleo com o sistema em operação (ou motor ligado), sempre visando diluir 200mL (1 frasco padrão) no volume de 4L, ou 1L para um volume de 20L.

Após a dosagem, deve-se manter o sistema em funcionamento ao menos 20-30 minutos, para que o sistema esteja alimentado com o produto já miscibilizado no restante do óleo aditivado.

Recomenda-se adicionar o dobro da dosagem em casos onde se deseja uma maior proteção.

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Armazene este produto em local ventilado, protegido do sol, fontes de ignição e do calor. A embalagem deve ser mantida sempre fechada. Estas condições garantem a durabilidade do produto, bem como a segurança na estocagem.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

MAXITEC é produzido com rígidos controles e parâmetros de qualidade que garantem o alto desempenho dos motores a combustão de ciclo DIESEL e de sistema de engrenagens. Seu manuseio deve ser efetuado com proteção à exposição ocupacional conforme FDS e Rótulo, bem como, deve-se garantir ações de preservação do meio ambiente e a prevenção de acidentes.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
Cor	----	CASTANHO
Densidade (20/4°C)	g/cm ³	0,8 – 1,0
Teor Residual	%	0,20 Máximo
Ponto de Fulgor	°C	> 232
Ponto de Ebulição ou	°C	> 270°C
Intervalo de Ebulição		

SUPORTE TÉCNICO AO CLIENTEwww.ffsdistribuição.com.br**VENDAS - Telefone: (11) 4524-7400 / (11) 99206-2416**FDS - Pode ser obtida através do site: www.ffsdistribuição.com.br ou e-mail: sac@ffsdistribuição.com.br