

DESCRIÇÃO

PETROL DIESEL é um aditivo para Diesel ou Biodiesel composto de agentes de limpeza, descarbonizantes, antioxidantes, conservantes e redutores de goma. É um líquido de odor característico, não residual, na coloração **AMARELA** e miscível em DIESEL S10, S500, B12 em diante, em qualquer proporção. Apresenta média taxa de evaporação em temperatura ambiente e visa evitar a formação de resíduos carboníferos, bem como, promover a limpeza do sistema de combustão em motores ciclo Diesel.

APLICAÇÃO

Produto recomendado para sistema de combustão do CICLO DIESEL que necessitam de estabilização na variação de rotação, limpeza e descarbonização do sistema de injeção e queima. Recomenda-se o tratamento na proporção de 1:1000L de Diesel.

FORNECIMENTO

O produto é fornecido com certificado de análise e em embalagens nas seguintes configurações:

- Frascos de 200mL, 500mL e 1L.
- Baldes metálicos de 20L e Tambores Metálicos de 200L

INSTRUÇÃO DE USO

PETROL DIESEL ESTA PRONTO PARA USO e deve ser adicionado diretamente no tanque de combustível momentos antes do abastecimento, sempre visando diluir 200mL (1 frasco padrão) no volume de meio tanque a um tanque cheio de 200L, ou 500mL para um volume de 450L a 500L.

Após a dosagem, deve-se movimentar o veículo por ao menos 20-30 km (ou 10-20 minutos) para que o sistema esteja alimentado com o produto já miscibilizado no combustível. Recomenda-se realizar esta ação pelo menos a cada 4 abastecimentos, podendo ser realizado a cada abastecimento. Não se recomenda adicionar o dobro da dosagem (2 frascos) num único abastecimento.

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Armazene este produto em local ventilado, protegido do sol, fontes de ignição e do calor. A embalagem deve ser mantida sempre fechada. Estas condições garantem a durabilidade do produto, bem como a segurança na estocagem.



SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

PETROL DIESEL é produzido com rígidos controles e parâmetros de qualidade que garantem o alto desempenho dos motores a combustão de ciclo DIESEL. Seu manuseio deve ser efetuado com proteção à exposição ocupacional conforme FDS e Rótulo, bem como, deve-se garantir ações de preservação do meio ambiente e a prevenção de acidentes.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
Cor	----	AMARELO
Densidade (20/4°C)	g/cm ³	0,75 – 0,85
Teor Residual	%	0,20 Máximo
Ponto de Fulgor	°C	> 35
Ponto de Ebulição ou Intervalo de Ebulição	°C	40°C a 140°C

Atualização: 01/07/2024 - Reprodução proibida