

DESCRIÇÃO

PETROL MAX é um produto composto de melhoradores de octanas, agentes de limpeza, descarbonizantes, promovedores de miscibilidade e redutores de goma. É um líquido de odor característico, não residual, na coloração **AMARELO** e miscível em ETANOL, GASOLINA e SUAS MISTURAS em qualquer proporção. Apresenta média taxa de evaporação em temperatura ambiente e visa evitar a formação de resíduos carboníferos, bem como, melhorar a autonomia e a combustão em motores ciclo Otto.

APLICAÇÃO

Produto recomendado para sistema de combustão do CICLO OTTO que necessitam de aumento na eficiência de combustão, redução da variação de rotação, limpeza e descarbonização do sistema de injeção e queima.

FORNECIMENTO

O produto é fornecido com certificado de análise e em embalagens nas seguintes configurações:

- Frascos de 200mL
- Caixas com 33 Frascos de 200mL
- Baldes metálicos de 20L e Tambores Metálicos de 200L

INSTRUÇÃO DE USO

PETROL MAX ESTA PRONTO PARA USO e deve ser adicionado diretamente no tanque de combustível momentos antes do abastecimento, sempre visando diluir 200mL (1 frasco padrão) no volume de meio tanque a um tanque cheio.

Após a dosagem, deve-se movimentar o veículo por ao menos 20-30 km (ou 10-20 minutos) para que o sistema esteja alimentado com o produto já miscibilizado no combustível. Recomenda-se realizar esta ação pelo menos a cada 4 abastecimentos, podendo ser realizado a cada abastecimento. Não se recomenda adicionar o dobro da dosagem (2 frascos ou 400mL) num único abastecimento.

MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Armazene este produto em local ventilado, protegido do sol, fontes de ignição e do calor. A embalagem deve ser mantida sempre fechada. Estas condições garantem a durabilidade do produto, bem como a segurança na estocagem.

SAÚDE, SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE

PETROL MAX é produzido com rígidos controles e parâmetros de qualidade que garantem o alto desempenho dos motores a combustão de ciclo OTTO. Seu manuseio deve ser efetuado com proteção à exposição ocupacional conforme FDS e Rótulo, bem como, deve-se garantir ações de preservação do meio ambiente e a prevenção de acidentes.

ESPECIFICAÇÕES

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO
Cor	----	AMARELO
Densidade (20/4°C)	g/cm ³	0,77 – 0,80
Teor Residual	%	0,20 Máximo
Ponto de Fulgor	°C	< -35
Ponto de Ebulição ou Intervalo de Ebulição	°C	62°C a 114°C

SUPORTE TÉCNICO AO CLIENTE

www.ffsdistribuição.com.br

VENDAS - Telefone: (11) 4524-7400 / (11) 99206-2416

FDS - Pode ser obtida através do site: www.ffsdistribuição.com.br ou e-mail: sac@ffsdistribuição.com.br